

## Raccordement extérieur, dérivations

Description	Dimensions mm	Diamètre entrée mm	Réf couvercle clipsable	Réf couvercle à vis 1/4 de tour
-------------	---------------	--------------------	-------------------------	---------------------------------

### RACCORDEMENT EXTÉRIEUR

- Tenue au fil incandescent 650 °C
- Haute résistance mécanique (chocs et intempéries) pour une sécurité optimale en toute situation

#### Boîte de dérivation IP55 IK07 650°

Boîte étanche ronde - IK07	70X42	20	<b>0.428.31</b>	-
Boîte étanche - carré IK07	80 x 80 x 42	20	<b>0.428.32</b>	-
Boîte étanche - carré IK07	100 x 100 x 53	20	<b>0.428.34</b>	-

#### Boîte de dérivation IP55 IK07 900°

Boîte étanche - carré IK09 - vis 1/4	115 x 110 x 80	20	-	<b>0.428.41</b>
Boîte étanche - rectangle IK09 - vis 1/4	175 x 150 x 80	20	-	<b>0.428.42</b>
Boîte étanche - rectangle IK09 - vis 1/4	225 x 175 x 100	20	-	<b>0.428.43</b>
Boîte étanche - rectangle IK09 - vis 1/4	325 x 275 x 120	20	-	<b>0.428.44</b>



0.428.31



0.428.32



0.428.42