Douilles et fiches

DESCRIPTION	PUISSANCE MAX. (W)	TENSION (V)	Réf	PKG - PCE
DCL - DISPOSITIF DE CONNEXION POUR LUMINAIRE				
Douilles DCL + fiches DCL 6 A 2P+T				
B22	52	250	**0.452.30**	20
E27	52	250	**0.452.31**	20
Livrée avec une fiche DCL 2P+T détachable, pour le raccordement ultérieur d'un luminaire de Classe I ou II. – Connexion par borne à vis – Bornes pour conducteurs de 0.5 à 1 mm² – Fiche 6 A 2P+T.				
Fiche DCL				
Fiche 2P+T certifié NF	52	250	**0.430.02**	20

0.452.30

0.452.31

0.430.02

Boîtes DCL BlueFix®

DESCRIPTION	PUISSANCE MAX. (W)	PKG - PCE
MONTAGE AU PLAFOND – Conforme à la norme EN 60 670-21 2007 pour cloison sèche – Tenue au fil incandescent 850 °C – Conforme RT 2012 entrées ICTA 16/20/25.		
Boîte de centre		
Sans DCL	0.452.41	50
Avec DCL	0.452.45	50
Boîte de centre		
Sans DCL	0.452.51	50
Avec DCL	0.452.55	50
Kits boîte de centre DCL		
Boîte DCL + fiche DCL + douille DCL B22	0.452.46	50
Boîte DCL + fiche DCL + douille DCL E27	0.452.48	50

0.452.41

0.452.45

0.452.46

DESCRIPTION	PUISSANCE MAX. (W)	PKG - PCE
MONTAGE EN SAILLIE - SPÉCIAL RÉNOVATION Entrées goulottes : – 20 x 12.5 mm – 32 x 12.5 mm – 32 x 8 mm.		
Prises de centre DCL		
Spécial rénovation	0.452.65	10
Kit prise de centre DCL spécial rénovation + fiche DCL + douille DCL		
B22	0.452.66	10
E27	0.452.67	10

0.452.65

0.452.66