


Douilles E27

DESCRIPTION	PUISSANCE MAX. (W)	TENSION (V)	Réf	PKG - PCE
LAITON				
Collerette et pastille porcelaine - avec borne de terre				
Raccord 10 mm	70	230	0.471.10	40
Raccord 11 mm	70	230	0.471.11	40
Collerette bakélite et pastille plastique - avec borne de terre				
Raccord 10 mm	70	230	0.471.20	50
Raccord 11 mm	70	230	0.471.21	50
ACIER LAITONNÉ				
C.E.E - avec borne de terre				
Raccord 10 mm avec vis d'arrêt Chemise fileté + 2 bagues Ø 54 mm	105	230	0.471.36	50



0.471.10

0.471.20




0.471.36

DESCRIPTION	PUISSANCE MAX. (W)	TENSION (V)	Réf Noir	Réf Or	Réf Blanc	PKG PCE
PLASTIQUE						
Chemise 1/2 fileté + bague Ø 58 mm						
Raccord 10 mm	70	230	0.472.56	-	0.472.86	20
Avec inter à tirette, chemise 1/2 fileté + bague Ø 58 mm						
Raccord 10 mm	70	230	-	-	0.472.81	20
Chemise fileté et lisse, longueur douille 55 mm, filetage Ø 40 mm						
Raccord 10 mm Chemise fileté	70	230	0.472.55	-	0.472.85	20
Raccord 10 mm Chemise lisse	70	230	0.472.57	-	0.472.87	20
Chemise 1/2 fileté + bague Ø 58 mm, longueur douille 55 mm, filetage Ø 40 mm						
Raccord 10 mm Chemise 1/2 fileté + bague	70	230	0.472.61	0.472.71	0.472.91	20
Bague Ø 58 mm	70	230	-	-	0.472.99	20
Douille E27						
Douille E27	70	230	-	-	0.750.97	1
Douille E27 pour boitier	70	230	-	-	0.799.41	1
Douille E27 auto. pour hublot	70	230	-	-	0.799.44	1



0.472.56



0.472.86



0.472.85



0.472.81



0.472.91



0.472.87

DESCRIPTION	PUISSANCE MAX. (W)	TENSION (V)	Réf	PKG - PCE
ADAPTATEUR DOUILLE-BOUTEILLE + DOUILLE PLASTIQUE				
Adaptateur bouteille + douille 0.472.91	100	230	0.473.01	20



0.473.01

Douilles B22

DESCRIPTION	Ø DU CORPS DE DOUILLE MM	PUISSANCE MAX. (W)	Tension (V)	Réf Simple bague	Réf Double bague	PKG PCE
LAITON						
Sans passage de fil avec borne de terre						
Raccord 10 mm	27	105	230	0.431.02	0.431.10	50
ACIER LAITONNÉ						
C.E.E - avec borne de terre						
Raccord 10 mm	27	105	230	0.433.02	0.433.10	50



0.433.02



0.433.10

DESCRIPTION	PUISSANCE MAX. (W)	TENSION (V)	Intensité (A)	Réf Simple bague	Réf Double bague	PKG PCE
NYLON						
<ul style="list-style-type: none"> - Douille en nylon chargé de fibre de verre - Connexion à vis - Dispositif de blocage de la douille par serrage à fond de filet. 						
Avec passage de fil						
Raccord 10 mm	70	230	4	0.461.08	0.461.18	50
Raccord 10 mm	70	230	4	0.461.09	0.461.19	50



0.461.08

Douilles E14, GU10, GZ10 et GU5.3

DESCRIPTION	PUISSANCE MAX. (W)	TENSION (V)	Réf	PKG - PCE
E14 ACIER LAITONNÉ				
Chemise lisse et pastille porcelaine avec borne terre				
Raccord 10 mm	42	230	0.469.02	50



0.469.02

DESCRIPTION	PUISSANCE MAX. (W)	TENSION (V)	Réf Noir	Réf Blanc	PKG - PCE
E14 PLASTIQUE					
- Longueur douille : 52 mm - Ø filetage : 28 mm					
Chemise filetée et lisse					
Raccord 10 mm Chemise filetée	42	230	-	0.469.32	20
Raccord 10 mm Chemise lisse	42	230	0.469.13	0.469.33	20
Chemise 1/2 filetée + bague Ø 34 mm					
Raccord 10 mm Chemise filetée 1/2 + bague	42	230	0.469.15	0.469.35	20



0.469.32




0.469.33



0.469.35

DESCRIPTION	CONTACTS MULTIPOINTS	VALEUR NOMINAL	Réf	PKG - PCE
GU10, GZ10 ET GU5.3				
- Équipée de fils multibrins 0.75 mm ² , isolation PTFE, longueur 140 mm - Trous de passage pour vis M3 - Vis d'arrêt extérieure - Température maxi. : 230 °C.				
GU10, GZ10 + 2 fils 140 mm				
Type 31000/31010 Corps : stéatite, T240	-	2/250	0.479.12	20
GU5.3 + 2 fils 140 mm				
Type 32700. Boîtier céramique, plaque de recouvrement mica T300	CuNiZn	10/24	0.479.11	20



0.479.12

Douilles de chantier, douilles patères et accessoires

DESCRIPTION	PUISSANCE MAX. (W)	TENSION (V)	Réf	PKG - PCE
DOUILLES DE CHANTIER				
<ul style="list-style-type: none"> - Connexion automatique - Serre-câble et coiffe encliquetable - Diamètre entrée de câble 11 mm 				
Avec borne de terre				
B22	70	230	0.452.38	20
E27 Certifié NF	70	230	0.452.39	20
E27	70	230	0.452.37	20



0.452.38

0.452.39



0.452.37

DESCRIPTION	PUISSANCE MAX. (W)	TENSION (V)	Réf	PKG - PCE
DOUILLES PATÈRES				
<ul style="list-style-type: none"> - Cotes int. 70 mm / Cotes ext. 80 x 100 mm - Tête orientable dans tous les sens par rotation de la douille - Entrées : 4 embouts Ø 20 mm 				
À tête orientable				
B27	70	230	0.429.02	6



0.429.02

DESCRIPTION	PUISSANCE MAX. (W)	TENSION (V)	Réf	PKG - PCE
ACCESSOIRES				
Testeur d'installation				
B22 connexion automatique	70	230	0.452.18	50
E27 connexion automatique Certifié NF	70	230	0.452.19	50
E27 connexion automatique	70	230	0.452.17	50
Adaptateur de douilles				
De B22 en E27	70	230	0.124.90	25



0.452.18

0.124.90



0.452.19

0.452.17