




Réf : 0.550.42

Pure Line 1500mm LED 5500lm 4000K

Réglette étanche LED Line 1500mm 5500lm 4000K

Réglette de parking et de locaux industriels avec corps et diffuseur en polycarbonate. Equipée d'une platine LED 50W à haut rendement. Montage facilité par 2 points de fixations avec rattrapage de jeu et son câblage traversant avec connecteur rapide.



DONNÉES GÉNÉRALES :

Type de luminaire	Réglettes
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L70B50	50 000 h
Type de déclenchement	Simple
T° de fonctionnement	-20 °C / +40 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie légale	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

DONNÉES MÉCANIQUES :

Hauteur (mm)	63
Largeur (mm)	1500
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	60
Entraxe de fixation	
Poids (kg)	1,05
Antivandale	Non

DONNÉES ÉLECTRIQUES :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	50 W
Facteur de puissance	0,98
Classe électrique	II
Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
Dimmable	Non

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :


Flux utile (lumen)	5500 lm
Efficacité du luminaire	110 lm/W
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

DONNÉES NORMATIVES :

Produits conformes aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1


Dimensions





Courbe photométriques



Performance énergétique

 **0.550.42**

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

 } LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012 