lēbēnoïd
lighting your way

**Réf : DMAUNI15755R90DAEM**

# Dreamline universal 63W 90x110° 5000K DALI EM 3h

**Dreamline module retrofit 1.5m 63W 4000K 90gr, adapté pour Trilux E-line, Veko PRN, Regiolux SDT / SPT / SMT, Siteco DUS, / Modario, Fluolite TRX, Zumtobel ZX1 / ZX2, Ludwig TR50W, Philips TTX / Maxos , Ridi VLT / SLG / VLG, système de lign**

Dreamline module retrofit 1.5m 63W 5000K 90gr, adapté pour Trilux E-line, Veko PRN, Regiolux SDT / SPT / SMT, Siteco DUS, / Modario, Fluolite TRX, Zumtobel ZX1 / ZX2, Ludwig TR50W, Philips TTX / Maxos , Ridi VLT / SLG / VLG, système de ligne lumineuse Lite-light.ine, longueur 1437 mm. Equipé d'un driver Osram réglable DALI, fraisceau de lumière en PMMA de 90°, le module LED est équipé avec câblage 7p et de connecteurs mâle/femelle. Avec unité de secours interne 3 heurs. Puissance lumineuse en secours 10W. Fonctionnement de l'unité de secours: le led rouge signifie que la batterie est en cours de chargement. Lorsque la batterie est complètement chargée. ce led devient bleu. La led verte s'allume lorsque l'appareil.

## Données Générales :

| | |
|---|---|
| Type luminaire | Ligne continue |
| Type de source | Platine LED |
| Nombre de source | 1 |
| Durée de vie L80B10 | h |
| Type de déclenchement | ON/OFF+Batterie |
| T° de fonctionnement | -25 °C / +50 °C |
| Matériaux diffuseur | |
| Matériaux anneau/corps | |
| Couleur | Blanc RAL 9003 |
| Garantie | 1 an |
| Eligible CEE/BAR EQ 110 | Non |

## Données Mécaniques :

| | |
|---|---|
| Longueur (mm) | 64.5 |
| Largeur (mm) | 20.0 |
| Diamètre (mm) | |
| Profondeur (mm) | 1 437.0 |
| Entraxe de fixation | 0 |
| Poids (kg) | 2.275 |
| Antivandale | Non |

## Données électriques :

| | |
|---|---|
| Tension d'alimentation | 220/240 VAC 50-60Hz |
| Puissance luminaire | 63 W |
| Facteur de puissance | 0,98 |
| Classe électrique | I |
| Classe énergétique | autre |
| Dimmable | Oui |

## Données Photométriques :

| | |
|---|---|
| Flux utile (lumen) | 9717 lm |
| Efficacité du luminaire | 154.238095238095238 lm/W |
| Intensité lumineuse | A |
| Température de couleur (Kelvin) | 5000 |
| IRC | 83 |
| Risque photobiologique | |

## Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions




| Name | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|
| 1.5M Module | 1437±0.5 | 64.5 | 26.5 |

## Performance énergétique

1, rue Monseigneur Ancel - 69800 Saint-Priest
Tél. : + 33 (0)4 72 11 39 90 - Fax : + 33 (0)4 72 11 39 99
Mail : contact@lebenoid.fr

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu sans préavis. Lébénoïd® décline toute responsabilité concernant toute erreur potentielle ou tout manque d'information éventuel dans ce document. Nous nous réservons tous les droits relatifs à ce document, aux sujets et aux illustrations contenus dans ce document. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu, en tout ou partie, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de Lébénoïd®.
**Copyright© 2025 Lébénoïd - Tous droits réservés**