



Réf : 0.552.83

Eo 2G7 CFL 570lm 4000K Inter blanc

Régllette Eo 2G7 CFL 570lm 4000K Inter blanc

Régllette type linolite, longueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc. Version lampée avec tube fluo 11W ballast élec 2G7. Interrupteur intégré. Classe II.



Données Générales :

Type luminaire	Réglettes SDB
Type de source	Lampes fluocompacte
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	h
Type de déclenchement	Interrupteur
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate opale
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

Données Mécaniques :

Longueur (mm)	64,0
Largeur (mm)	90,0
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	445,0
Entraxe de fixation	203
Poids (kg)	0,675
Antivandale	Non

Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	11 W
Facteur de puissance	
Classe électrique	II
Classe énergétique	
Dimmable	Non

Données Photométriques :

Flux utile (lumen)	570 lm
Efficacité du luminaire	51,81 lm/W
Intensité lumineuse	6 A
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	80
Risque photobiologique	

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions



Performance énergétique



Courbes photométriques

