



Réf : 0.552.85

## Eo 2G7 CFL 570lm 4000K Inter PC 2P+T blanc

### Régllette Eo 2G7 CFL 570lm 4000K Inter PC 2P+T blanc

Régllette type linolite, longueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc. Version lampée avec tube fluo 11W ballast élec 2G7. Interrupteur intégré. Prise 16A 2P+T. Classe I.



### Données Générales :

Type luminaire	Réglettes
Type de source	Lampes fluocompacte
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	h
Type de déclenchement	Interrupteur
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate opale
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	64,0
Largeur (mm)	90,0
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	445,0
Entraxe de fixation	203
Poids (kg)	0,65
Antivandale	Non

### Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	11 W
Facteur de puissance	
Classe électrique	I
Classe énergétique	
Dimmable	Non

### Données Photométriques :

Flux utile (lumen)	570 lm
Efficacité du luminaire	51,81 lm/W
Intensité lumineuse	6 A
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	80
Risque photobiologique	

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions



## Performance énergétique



## Courbes photométriques

